


HOCHSPANNUNGS-PRÄZISIONSWIDERSTÄNDE HPR 968



Diese Hochspannungs-Präzisionswiderstände erfüllen in besonderem Maß die hohen Anforderungen, um anspruchsvolle Messaufgaben in Schalt- und Regelprozessen zu beherrschen. Die hohe Langzeitstabilität qualifiziert diese Baureihe besonders für Anwendungen in der industriellen und medizinischen Röntgentechnik sowie bei allen Prüfprozessen.



- Hervorragende Stabilität
- Sehr niedrige Induktivität
- Geringe Drift



BESTELLBEISPIELE

HPR 968.5 Bauform	A Anschlüsse	B Abdeckung	100M Widerstandswert	0,1 % Toleranz	TK25 Temperaturkoeffizient
	A = Draht, axial	G = Glas	R = Ω	0,1 %	15 ppm/°C
	C = Kappen	B = Betrieb an Luft	K = K Ω	0,25 %	25 ppm/°C
		D = Betrieb in Öl	M = M Ω	0,5 %	50 ppm/°C
		U = Umhüllung	G = G Ω	1,0 %	100 ppm/°C
				2,0 %	200 ppm/°C
				5,0 %	
				10,0 %	
				20,0 %	

ALLGEMEINE TECHNISCHE CHARAKTERISTIK

Toleranz 0,1 % bis 20 %*

Temperaturkoeffizient 15 ppm/°C bis 200 ppm/°C*

Spannungskoeffizient 0,08 ppm/V bis 0,75 ppm/V (abhängig von Baugröße und Layout)

Produktzeichnung und Maßangaben siehe Seiten 6/7.
Allgemeine technische Angaben siehe auch Baureihe HVR 968.

* Andere Werte auf Anfrage.

TYP AUSWAHL

BAUFORMEN	TOLERANZ								
	TCR (ppm/°C)	0,1 %	0,25 %	0,50 %	1 %	2 %	5 %	10 %	20 %
968.2 2,6 W 9 KV (Luft) 15 KV (Öl)	15/25 50 100 200	60 K – 500 M 15 K – 1 G 15 K – 1 G 15 K – 10 G	60 K – 500 M 15 K – 1 G 15 K – 1 G 15 K – 10 G	60 K – 500 M 15 K – 1 G 15 K – 1 G 15 K – 10 G	60 K – 500 M 15 K – 1 G 15 K – 1 G 15 K – 10 G	60 K – 500 M 15 K – 1 G 15 K – 1 G 15 K – 10 G	60 K – 500 M 15 K – 1 G 15 K – 1 G 15 K – 10 G	60 K – 500 M 15 K – 1 G 15 K – 1 G 15 K – 10 G	60 K – 500 M 15 K – 1 G 15 K – 1 G 15 K – 10 G
968.3 3,0 W 12 KV (Luft) 22 KV (Öl)	15/25 50 100 200	80 K – 750 M 25 K – 1,5 G 25 K – 1,5 G 25 K – 15 G	80 K – 750 M 25 K – 1,5 G 25 K – 1,5 G 25 K – 15 G	80 K – 750 M 25 K – 1,5 G 25 K – 1,5 G 25 K – 15 G	80 K – 750 M 25 K – 1,5 G 25 K – 1,5 G 25 K – 15 G	80 K – 750 M 25 K – 1,5 G 25 K – 1,5 G 25 K – 15 G	80 K – 750 M 25 K – 1,5 G 25 K – 1,5 G 25 K – 15 G	80 K – 750 M 25 K – 1,5 G 25 K – 1,5 G 25 K – 15 G	80 K – 750 M 25 K – 1,5 G 25 K – 1,5 G 25 K – 15 G
968.5 5,0 W 18 KV (Luft) 30 KV (Öl)	15/25 50 100 200	120 K – 1 G 40 K – 2 G 40 K – 2 G 40 K – 20 G	120 K – 1 G 40 K – 2 G 40 K – 2 G 40 K – 20 G	120 K – 1 G 40 K – 2 G 40 K – 2 G 40 K – 20 G	120 K – 1 G 40 K – 2 G 40 K – 2 G 40 K – 20 G	120 K – 1 G 40 K – 2 G 40 K – 2 G 40 K – 20 G	120 K – 1 G 40 K – 2 G 40 K – 2 G 40 K – 20 G	120 K – 1 G 40 K – 2 G 40 K – 2 G 40 K – 20 G	120 K – 1 G 40 K – 2 G 40 K – 2 G 40 K – 20 G
968.7 6,5 W 24 KV (Luft) 48 KV (Öl)	15/25 50 100 200	180 K – 1,5 G 45 K – 3 G 45 K – 3 G 45 K – 30 G	180 K – 1,5 G 45 K – 3 G 45 K – 3 G 45 K – 30 G	180 K – 1,5 G 45 K – 3 G 45 K – 3 G 45 K – 30 G	180 K – 1,5 G 45 K – 3 G 45 K – 3 G 45 K – 30 G	180 K – 1,5 G 45 K – 3 G 45 K – 3 G 45 K – 30 G	180 K – 1,5 G 45 K – 3 G 45 K – 3 G 45 K – 30 G	180 K – 1,5 G 45 K – 3 G 45 K – 3 G 45 K – 30 G	180 K – 1,5 G 45 K – 3 G 45 K – 3 G 45 K – 30 G
968.10 8,0 W 36 KV (Luft) 54 KV (Öl)	15/25 50 100 200	240 K – 2 G 60 K – 3 G 60 K – 3 G 60 K – 30 G	240 K – 2 G 60 K – 3 G 60 K – 3 G 60 K – 30 G	240 K – 2 G 60 K – 3 G 60 K – 3 G 60 K – 30 G	240 K – 2 G 60 K – 3 G 60 K – 3 G 60 K – 30 G	240 K – 2 G 60 K – 3 G 60 K – 3 G 60 K – 30 G	240 K – 2 G 60 K – 3 G 60 K – 3 G 60 K – 30 G	240 K – 2 G 60 K – 3 G 60 K – 3 G 60 K – 30 G	240 K – 2 G 60 K – 3 G 60 K – 3 G 60 K – 30 G
968.12 10,0 W 42 KV (Luft) 63 KV (Öl)	15/25 50 100 200	300 K – 2 G 75 K – 3 G 75 K – 5 G 75 K – 30 G	300 K – 2 G 75 K – 3 G 75 K – 5 G 75 K – 30 G	300 K – 2 G 75 K – 3 G 75 K – 5 G 75 K – 30 G	300 K – 2 G 75 K – 3 G 75 K – 5 G 75 K – 30 G	300 K – 2 G 75 K – 3 G 75 K – 5 G 75 K – 30 G	300 K – 2 G 75 K – 3 G 75 K – 5 G 75 K – 30 G	300 K – 2 G 75 K – 3 G 75 K – 5 G 75 K – 30 G	300 K – 2 G 75 K – 3 G 75 K – 5 G 75 K – 30 G
968.15 12,0 W 54 KV (Luft) 81 KV (Öl)	15/25 50 100 200	350 K – 2 G 85 K – 3 G 85 K – 6 G 85 K – 30 G	350 K – 2 G 85 K – 3 G 85 K – 6 G 85 K – 30 G	350 K – 2 G 85 K – 3 G 85 K – 6 G 85 K – 30 G	350 K – 2 G 85 K – 3 G 85 K – 6 G 85 K – 30 G	350 K – 2 G 85 K – 3 G 85 K – 6 G 85 K – 30 G	350 K – 2 G 85 K – 3 G 85 K – 6 G 85 K – 30 G	350 K – 2 G 85 K – 3 G 85 K – 6 G 85 K – 30 G	350 K – 2 G 85 K – 3 G 85 K – 6 G 85 K – 30 G

Abhängig von Umgebungseinflüssen können Widerstände ihre Eigenschaften ändern. Wir empfehlen eine Eignungsprüfung unter Betriebsbedingungen.

Längentoleranz: max. –2 mm/+2 mm

Andere Widerstandswerte und TK auf Anfrage.

© metallux 01/2018

IVD GmbH Tel. 07971 9789-0

Email: info@ivdgmbh.de

Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

www.ivdgmbh.de